PRODUKTOVÝ LIST

Product Specification Sheet

Maekrua Ústřicová omáčka 600 ml

Originální název: Oyster sauce MAEKRUA bt 600ml

KÓD
8654

1. IDENTIFIKACE A SLOŽENÍ

Značka	Maekrua	**Reference produktu**	008654
Čistý objem	600 ml	**Původ**	Thajsko
Složení	ústřicový extrakt 30 %; sójová omáčka 28,8 % [sójové boby 18,15 %, pšenična mouka 5,77 %, solný nálev 3,75 % (voda 2,7706 %, jodizovaná sůl 0,9734 %), cukr 1,13 %]; voda 11,8 %; cukr 10,1 %; jodizovaná sůl 8,1 %; modifikovaný tapiokový škrob 7,5 %; kukuřičný škrob 3,5 %; regulátor kyselosti: glukono-delta-lakton (E575) 0,1 %; konzervant: benzoan sodný (E211) 0,1 %	**Přídatné látky**	E575, E211; E535 v jodizované soli

2. ALERGENY A DEKLARACE

Alergeny ve složení	pšenice (lepek), sója, měkkýši	**Vhodné pro vegetariány**	NE
GMO	NE	**Vhodné pro vegany**	NE
Ozařování	NE	**Ekologická produkce**	NE

3. VÝŽIVOVÉ ÚDAJE

Údaj	Hodnota na 100 ml
Energetická hodnota	**280 kJ / 67 kcal**
Tuky	**0 g**
- z toho nasycené mastné kyseliny	**0 g**
Sacharidy	**16 g**
- z toho cukry	**11 g**
Vláknina	**0 g**
Bílkoviny	**0,7 g**
Sůl	**7,6 g**

PRODUKTOVÝ LIST

Product Specification Sheet

4. SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST	
Celková trvanlivost	12 měsíců
Podmínky skladování	Skladujte v suchu při pokojové teplotě.
Teplotní rozmezí	15-30 °C
Po otevření	Uchovávejte v chladničce při teplotě nad 0 °C až 7 °C.

5. SENZORICKÉ VLASTNOSTI	
Vzhled / barva	hnědočerná
Chuť	typická pro ústřicovou omáčku
Vůně	typická pro ústřicovou omáčku
Textura	hustá kapalina

6. SPECIFIKAČNÍ PARAMETRY

Fyzikálně-chemické parametry

pH	4,3-4,5; cílově 4,4
Brix	22-25 °Brix; cílově 23,5 °Brix
Sůl	6,5-7,5 %; cílově 7 %

Mikrobiologické limity

Celkový počet aerobních mikroorganismů	≤ 10 000 cfu/g
Koliformní bakterie	< 3 cfu/g
Bacillus cereus	≤ 500 cfu/g
Clostridium perfringens	≤ 1 000 cfu/g
Kvasinky	≤ 10 cfu/g
Plísně	≤ 10 cfu/g

7. BALENÍ A SLEDOVATELNOST	
Označení šarže	Lot No.; kód xxmmdd
Obal pro styk s potravinami	V souladu s požadavky nařízení (EU) č. 10/2011, (ES) č. 1935/2004 a (ES) č. 2023/2006
Bisfenol A (BPA)	bez BPA
Tepelné ošetření	pasterizováno; 95 °C po dobu 5 minut
Aktivní obal	ne